



FORLAND
V3000
VOLQUETE

**PARA LO
QUE SEA**



A/C de fábrica



Capacidad
de carga:
3500 Kg



Volumen
de carga:
3.762 m³



Torque
325Nm /
1400 - 2700 rpm

Garantía de 3 años o 100.000 km

FORLAND

V3000 VOLQUETE



ESPECIFICACIONES

Cabina	Sencilla
Tracción	4X2
Ancho de cabina	1730 mm
Vidrios eléctricos	Sí

DIMENSIONES

Distancia entre ejes	2800 mm
Dimensiones exteriores	5195×2080×2375mm
Dimensiones tina	3300×1900×600mm
Ancho de vía delantera/trasera	1535/1526 mm
Largo de chasis	3240 mm

EJES

Capacidad del eje delantero	2600 kg
Capacidad del eje trasero	6500 kg
Relación de eje trasero	6.142

CARGA

Capacidad de carga	3500 kg
Peso del vehículo	3545 Kg
Peso bruto del vehículo	7045 Kg

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Gradabilidad	25%
Radio mínimo de giro	6,75 m
Máxima velocidad	90 km/h
Distancia mínima del piso	180mm

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS GENERALES

Suspensión	Ballesta + Amortiguador
Frenos	Tambor + Frenos de aire + Freno de Motor
Dirección	Asistida hidráulica
Llantas	7.50R16LT16PR/6+1
Rodaje	Doble
Tanque de combustible	20 Galones
Consumo de combustible	24 a 30 km por galón

SISTEMA DINÁMICO

MOTOR

Motor	D25TCIE3
Tipo de combustible	Diesel Turbo Intercooler
Cilindrada	2.499 L
Torque	325Nm / 1400 - 2700 rpm
Caballos de fuerza	125 HP
Potencia	92 Kw / 3200 rpm

TRANSMISIÓN

Transmisión	BMT
Velocidades/Marchas	I: 10.047 / II: 6.7 III: 4.4 / IV: 3.317 V: 2.283 / VI: 1.523 / VII: 1.00 / VIII: 0.754 / R: 9.113 / RII: 2.076

