

F4000D



**CAPACIDAD
DE CARGA**

**FURGÓN
3.3 TON/3300 KG**

**BATEA
3.3 TON/3300 KG**



F4000D

Disponible en versión:
Batea y furgón



PLATAFORMA

Cabina doble



EQUIPAMIENTO

Vidrios eléctricos
Aire Acondicionado



TRACCIÓN

4X2



Especificaciones del Motor

Modelo:	D25TC10, 4 Cilindros (16 válvulas)
Tipo:	Diesel Turbo Intercooler + BOSCH Common rail
Cilindraje:	2.499 (cc)
Potencia:	105 Kw / 3200 rpm
Torque:	400Nm / 1600-2400 rpm
Caballos de fuerza:	141 Hp
Modelo de transmisión:	6GS42
Transmisión:	6MT
Velocidades / Marchas:	I :6.182 II :3.526 III :2.126 IV :1.399 V :1.000 VI 0.783 R:5.551

Especificaciones Mécanicas

Suspensión:	Muelles Ballesta + Amortiguador
Dirección:	Asistida hidráulica
Llantas:	205/75R17.5/6+1
Rodaje:	Doble
Tanque de combustible:	70 galones (Plástico)
Consumo de combustible:	24 a 30 km por galón
Frenos:	Disco/Tambor (Hidráulico) +ABS

Ejes, dimensiones y carga

Capacidad del eje delantero:	2400 Kg	Distancia entre ejes:	3360 mm	Ancho de vía delantera/trasera:	1580/1500mm
Capacidad del eje trasero:	4500 Kg	Relación del eje trasero:	4.333	Largo de chasis:	3083 mm

Diferencias en versiones

Característica	Batea	Furgón
Dimensiones exteriores	5995x2004x2442 mm	6079x2050x3000 mm
Capacidad de carga	3300 kg	3300 kg
Peso bruto del vehículo	6070 kg	6070 kg
Peso del vehículo	2770 kg	2984 kg
Volumen de Carga (m³)	-	-
Dimensiones de batea y furgón	3120x1900x400 mm	3120x1900x2000 mm

Especificaciones de Desempeño

Máxima velocidad:

110 km/h

Gradabilidad:

20.0%

Radio mínimo de giro:

7.39 m

Distancia mínima del piso:

178 mm