

V3000 VOLQUETE



**CAPACIDAD
DE CARGA**

**VOLQUETE
4.5 TON/ 4500 KG**



V3000 VOLQUETE

Disponible en versión:
Volquete



PLATAFORMA

Cabina sencilla



EQUIPAMIENTO

Vidrios eléctricos
Aire Acondicionado



TRACCIÓN

4X2



Especificaciones del Motor

Modelo:	D25TCIE3
Tipo:	Diesel Turbo Intercooler
Cilindraje:	2.499 (L)
Potencia:	92 Kw / 3200 rpm
Torque:	325Nm / 1400-2700 rpm
Caballos de fuerza:	125 Hp
Modelo de transmisión:	WLY 8GS46
Transmisión:	8MT
Velocidades / Marchas:	I :10.047 / II :6.7 / III :4.4 / IV :3.317 / V :2.283 / VI 0.790 / R:5.571

Especificaciones Mécanicas

Suspensión:	Ballesta + Amortiguador
Dirección:	Asistida hidráulica
Llantas:	7.50R16LT16PR/6+1
Rodaje:	Doble
Tanque de combustible:	20 galones
Consumo de combustible:	24 a 30 km por galón
Frenos:	Tambor +Freno de aire +Freno de motor

Ejes, dimensiones y carga

Ejes

Capacidad del eje delantero:	2600 Kg
Capacidad del eje trasero:	6500 Kg
Relación del eje trasero:	6.142

Dimensiones

Distancia entre ejes:	2800 mm
Dimensiones exteriores:	5195x2080x2375 mm
Dimensiones de la volquete:	3300x1900x600 mm
Ancho de vía delantera/trasera:	1535/1526 mm
Largo de chasis:	3240 mm

Carga

Capacidad de carga:	4500 kg
Peso bruto del vehículo:	8045 kg
Peso del vehículo:	3545 kg
Volumen de carga:	3.762 m³

Especificaciones de Desempeño

Máxima velocidad:

90 km/h

Gradabilidad:

25%

Radio mínimo de giro:

6.75 m

Distancia mínima del piso:

180 mm