

V6000 VOLQUETE



**CAPACIDAD
DE CARGA**

**VOLQUETE
6.5 TON/ 6500 KG**





V6000 VOLQUETE

Disponible en versión:
Volquete

PLATAFORMA

Cabina sencilla
extendida



EQUIPAMIENTO

Vidrios eléctricos
Aire Acondicionado



TRACCIÓN

4X2



Especificaciones del Motor

Modelo:	D30TCIC4
Tipo:	Diesel Turbo Intercooler
Cilindraje:	2.977 (L)
Potencia:	115 Kw / 3200 rpm
Torque:	450Nm / 1500-2700 rpm
Caballos de fuerza:	156 Hp
Modelo de transmisión:	WLY 8GS60
Transmisión:	8MT
Velocidades / Marchas:	I :10.047 / II :6.591 / III:4.4/ IV:3.362 / V:2.297 / VI: 1.498 / VII: 1.00/ VIII: 0.764/ RI:9.368/ RII:2.129

Especificaciones Mécanicas

Suspensión:	Ballesta + Amortiguador
Dirección:	Asistida hidráulica
Llantas:	8.25R20 16PR/6+1
Rodaje:	Doble
Tanque de combustible:	40 galones
Consumo de combustible:	24 a 30 km por galón
Frenos:	Tambor +Freno de aire +Freno de motor

Ejes, dimensiones y carga

Ejes

Capacidad del eje delantero:	3500 Kg
Capacidad del eje trasero:	10 500 Kg
Relación del eje trasero:	6.33

Dimensiones

Distancia entre ejes:	3300 mm
Dimensiones exteriores:	6055x2290x2625 mm
Dimensiones de la volquete:	3750x2070x800 mm
Ancho de vía delantera/trasera:	1624/1637 mm
Largo de chasis:	3479 mm

Carga

Capacidad de carga:	6500 kg
Peso bruto del vehículo:	11 920 kg
Peso del vehículo:	5420 kg
Volumen de carga:	6.384 m ³

Especificaciones de Desempeño

Máxima
velocidad:

85 km/h

Gradabilidad:

27.8%

Radio
mínimo de giro:

7 mm

Distancia
mínima del piso:

255 mm